



turn to the experts™



42TSU series



ความลงตัวและเรียบง่าย
...ในสไตล์ที่เป็นคุณ



HON. 2134-2545

HON. 1155-2536

www.carrier.co.th

42TSU series

HI-WALL SPLIT TYPE AIR CONDITIONING



ความลงตัวและเรียบง่าย ... ในสไตล์ที่เป็นคุณ



CLEANING PURE AIR

ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น ประกอบด้วย แผ่นกรองอากาศขนาดใหญ่ แผ่นฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตย์ กรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแผ่นคาร์บอน สำหรับดูดกลิ่น และก๊าซพิษ ทำให้อากาศในห้องบริสุทธิ์

Specifications

Description		Hiwall Cooling Only (R-22)			
Model	Indoor Unit	42TSU010-703	42TSU012-703	42TSU018-703	42TSU025-703
	Outdoor Unit	38TSU010-703	38TSU012-703	38TSU018-703	38TSU025-703
Power Supply	V / Ph / Hz.	220/1/50			
Cooling Capacity	Btu/hr.	8,775	12,110	17,363	23,060
Power Consumption	W.	748	1,019	1,419	1,944
Operating Current	Amp.	3.40	4.95	6.75	8.90
EER	Btu/hr./w.	11.73	11.88	12.24	11.86
EGAT Label					
Indoor Unit					
Dimension (HxWxD)	mm.	275x790x235	275x790x235	320x1050x238	320x1050x238
Net weight	kg.	10		13	14
Airflow Volume	cfm	330	350	650	730
Sound Pressure	(h/m-h/m/l-m/l) dB	40/37/33/30/26	42/39/36/33/31	48/45/42/38/33	53/50/47/43/40
Fan Motor Output	Watt.	25		30	30
Outdoor Unit					
Dimension (HxWxD)	mm.	530x660x240	550x780x290		890x780x290
Net weight	kg.	26	36	37	52
Refrigerant type		R22			
Sound Pressure	(h) dB	47	49	56	
Usable Outdoor Temp	°C	21-43			
Compressor Output	w.	640	1100	1300	1800
Fan Motor Output	w.	30	42		
Pipe Size					
Liquide Side	mm. (inch)	6.35 (1/4")			
Gas Side	mm. (inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	
Coupler Style		Flare			
Drain tube outside diameter	mm.	16.3			
Maximum Piping Length	m.	10	15	20	25
Maximum Piping Height	m.	5	6	8	10
Chargeless Length	m.	10			
Air Filter (Accessory)		Active Carbon Cleaning x 2		Active Carbon Cleaning x 4	

Measured condition :

Cooling capacity test condition Inside: 27°C (Db) / 19°C (Wb) Outside: 35°C (Db) / 24°C (Wb)
Cooling overloading condition Inside: 32°C (Db) / 23°C (Wb) Outside: 43°C (Db) / 26°C (Wb)



Washable Front Panel

สามารถถอดฝาหน้า
ล้างทำความสะอาดได้



Multi-Bending Heat Exchanger

คอยล์เย็นแบบโค้งเพิ่มพื้นที่ทำความเย็น
และช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น*
*เฉพาะรุ่น 42TSU010-703, 42TSU012-703



Random Pitch Fan with Skew Blade

ด้วยเทคโนโลยีใบพัดลาดเอียง
ทำให้พัดลมเดินเสียงสนิท ถึง 26 เดซิเบล*
*42TSU010-703



Continuous Operating

Condensing Unit ออกแบบพิเศษ
โดยผ่านมาตรฐานการทดสอบให้
Compressor ทำงานอย่างต่อเนื่อง
3,500 ชั่วโมง



38TSU series
condensing unit



ตั้งค่ากรองอากาศใหม่
Filter Check



กำหนดทิศทางการจ่ายลม
Set Louver



ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ
Auto Diagnosis



ประหยัดไฟ
Econo Mode / Eco Mode



ระบบเปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
Auto Restart



ตั้งเวลาเปิด/ปิด (ชม.)
Convenient Timer (Hour)



ลมแรง 3 ระดับ
และอัตโนมัติ
Automatic 3 Stage
Fan Control



ระบบทำงานอัตโนมัติ
(ทำความเย็น/ลดความชื้น)
Automatic Changover
(Cool/Dry)



ระบบหน่วงเวลา 3 นาที
อัตโนมัติ เมื่อไฟตก-ดับ
Automatic 3 Minutes
Delay Safety Control



บานเกล็ดสายอัตโนมัติ
Auto Louver

บริษัท แคนเรีย (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์
1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.

14-15th Fl., Nation Tower,
1858/63-74 Bangna-Trad Road Km. 4.5, Bangna,
Bangkok 10260 Thailand
Tel.: 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทางเทคนิคโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Carrier reserves the right to make change in features and specification without prior notice



YOUR CARRIER MAN :